

Lenanders PDF/fil hantering inför tryckning



VI GÖR VARDAGEN ENKLARE

Vårt mål är att göra vardagen enklare för dig och för oss. Följ denna guide när du ska lämna material.

- Om du har några frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta oss.

FORMAT

- ✓ Utgå från formatet på den färdiga trycksaken när du gör det digitala originalet.
- ✓ Utfallande bilder/ton-plattor ska ha ett utfall på minst 3 mm.

TYPSNITT (Lenanders följer gällande bestämmelser för copyright)

- ✓ Använd OpenType-typsnitt eller Postscript, undvik helst TrueType om möjligt
- ✓ Använd typsnittens olika skärningar, ej layoutprogrammets modifieringar av typsnitt.
- ✓ Bokstäver och text i exempelvis logotyper och illustrationer ska vara omgjorda till textbanor.

FÄRGER

- ✓ PMS-färger måste konverteras till CMYK innan export. (Undantaget oml ni ska trycka med PMS)
- ✓ Svart text skall endast vara i 100% K, d.v.s. [Svart] som är standard i Indesign. Större text, t.ex. stora rubriker kan ha 20, 20, 20, 100 som färgblandning.
- ✓ Använd exakt samma namn och definition av dekorfärger i dokumentet som i bilder/illustrationer.

BILDER

- ✓ Bilder bör ha en upplösning av 300 DPI i full skala (100%). Vi rekommenderar att du inte förstorar en bild över 130% i dokumentet.
- ✓ Bilder kan vara både CMYK och RGB
- ✓ Bilder i CMYK skall vara separerade med icc-profil, samt med profilen bifogat i filen.
- ✓ Om ni lämnar bilder i RGB skall dessa vara i AdobeRGB-läge samt ha kontrollerats i Photoshop med hjälp av korrekturfärger.

ÖPPNA DOKUMENT

- ✓ De enda öppna dokument vi tar emot är från Indesign och Word (extra kostnad tillkommer)
- ✓ Word-dokument är lämpligast för text-material, ej för produkter med mycket bilder/grafik.
- ✓ Öppna indesign-dokument skall först packas i Indesign, sedan zippas till ett zip-arkiv och skickas till oss (extra kostnad tillkommer)

EXPORT

- ✓ PDF skall exporteras som singelsidor, ej som uppslag (se undantag nedan)
- ✓ Om det är en limbunden produkt skall omslaget skapas som uppslag med rätt ryggbredd. (S.k. Plano-format)
- ✓ Vid falskt uppslag mellan lim-omslag och inlaga måste bild justeras 5 mm upp från limmet på var sida.

EXPORT ICC-PROFILER och JOBOPTIONS

- ✓ PDF exporteras med våra joboptions som laddas ner från Lenanders hemsida. www.lenanders.se/lamna-material/ (PDF-inställning/Joboptions) (Här hittar ni även icc-profiler för bestruket och obestruket papper).
- ✓ Vi använder idag Fogra 47 och Fogra 39 (ISOcoated_v2_300_eci.icc)

ADRESSERING

- ✓ Vid adressering gäller att den som betalar utskicket skall stå som avsändare.
- ✓ Kom ihåg att lämna vitt utrymme för adressfält (undantag ifall produkten plastas). Minsta storlek 25x100 mm.
- ✓ Adressfiler skall vara i excel dokument enligt vår mall, alla fält skall vara textformaterade www.lenanders.se/lamna-material/ (Adressmall)
- 1 adress fil/job. Filer utöver debiteras med 200:-/adressfil.

Guiden är till för att underlätta för både er och oss. Därför ber vi er följa dessa punkter.

Timdebitering 750:-/timme

Vi följer Grafiska Branschens riktlinjer för materialspecifikationer.

www.grafiska.se/produktkvalitet/riktlinjer-och-leveransvillkor/riktlinjer-for-digitalt-produktionsmaterial/

www.grafiska.se/siteassets/dokument/produktkvalite/riktlinjer/riktlinjer-for-leverans-av-digitalt-produktionsmaterial2017.pdf



Vår prepress är öppen för dig:
mån-tor 07.30-17.00
fre 07.30-16.00
Tel: 0480 - 44 48 06
E-post: prepress@lenanders.se