

Komplett checklista inför tryck

Följ den här guiden när du ska lämna in filer för tryck hos oss. Korrekt inlämnade filer hanteras snabbt och du undviker tillkommande kostnader. Kontakta oss om du har ytterligare frågor.

✓ **Format**

- › Utgå från formatet på den färdiga trycksaken när du gör det digitala originalet.
- › Utfallande bilder/ton-plattor ska ha ett utfall på minst 3 mm.

✓ **Typsnitt**

Lenanders följer gällande bestämmelser för copyright.

- › Använd OpenType-typsnitt eller Postscript, undvik helst TrueType om möjligt.
- › Använd typsnittens olika skärningar, ej layout-programmets modifikationer av typsnitt.
- › Bokstäver och text i exempelvis logotyper och illustrationer ska vara omgjorda till textbanor.

✓ **Färger**

- › PMS-färger måste konverteras till CMYK innan export (undantaget om ni ska trycka med PMS).
- › Svart text skall endast vara i 100% K, d.v.s. [Svart] som är standard i InDesign. Större text, t.ex. stora rubriker kan ha 20, 20, 20, 100 som färgblandning.
- › Använd exakt samma namn och definition av dekorfärger i dokumentet som i bilder och illustrationer.

✓ **Bilder**

- › Bilder bör ha en upplösning av 300 DPI i full skala (100%). Vi rekommenderar att du inte förstör en bild över 130% i dokumentet.
- › Bilder kan vara både CMYK och RGB.
- › Bilder i CMYK skall vara separerade med ICC-profil, samt med profilen bifogat i filen.
- › Om ni lämnar bilder i RGB skall dessa vara i AdobeRGB-läge samt ha kontrollerats i Photoshop med hjälp av korrekturfärger.

✓ **Öppna dokument**

- › De enda öppna dokument vi tar emot är från InDesign och Word (extra kostnad tillkommer).

- › Word-dokument är endast lämpligt för text-material, ej för produkter med mycket bilder/grafik.
- › Öppna InDesign-dokument skall först packas i InDesign, sedan zippas till ett zip-arkiv och skickas till oss (extra kostnad tillkommer).

✓ **Export**

- › PDF skall exporteras som singelsidor, ej som uppslag (se undantag nedan).
- › Om det är en limbunden produkt, skall omslaget skapas som uppslag med rätt ryggbredd (s.k. plano-format).
- › Vid falskt uppslag mellan lim-omslag och inlägga måste bild justeras 5 mm upp från limmet på var sida.

✓ **ICC-profiler**

- › PDF exporteras med våra ICC-profiler för bestruket och obestruket papper som kan laddas ner från Lenanders hemsida.
- › Vi använder idag Fogra 51 och 52 som är den senaste europeiska ISO-standarderna.

✓ **Adressering**

- › Vid adressering gäller att den som betalar utskicket skall stå som avsändare.
- › Kom ihåg att lämna vitt utrymme för adressfält (undantag ifall produkten plastas). Minsta storlek 25x100 mm.
- › Adressfiler skall vara i excel.

Vi följer Grafiska Branschens riktlinjer för materialspecifikationer:

[Riktlinjer för digitalt produktionsmaterial](#)

[Riktlinjer för leverans av digitalt produktionsmaterial](#)

Har du några funderingar eller behöver hjälp med något? Kontakta oss så hjälper vi dig! Du når oss på 08-442 19 31 eller prepress@lenanders.se